

LISTINO PREZZI 2026







N.B I Prodotti con ASTERISCO Rosso sono ordinabili e normalmente richiedono tempi di 30 giorni lavorativi per essere evasi



Pag.4 BILANCE OMOLOGATE XTA - STI



Pag.5 BILANCE SOLO PESO BS – SS



Pag.6 OPTIMA SOLO PESO E CONTAPEZZI



Pag.7 BILICHETTI TMN – TMZ



Pag.8 DINAMOMETRI



Pag.9 TRANSPALLET

DISTRIBUTORE:

Tel. 080-3514679 - Fax. 080-3515231

e-mail: info@euroofficeonline.it - www.euroofficeonline.it

Serie XTA - STI

Listino 2026

XTA PPI



Bilancia PESO-PREZZO-IMPORTO SENZA STAMPANTE. Omologata per rapporto con terzi.

Bilancia peso-prezzo-importo.
Rivestimento in ABS.
Piatto in acciaio inox.
Dimensioni del piatto: 204x263 mm.
3 display verso il lato compratore / 3 display verso il lato venditore.
2 versioni: Senza colonna. Con colonna.
Display LCD retroilluminato a 6 tasti da 15 mm di altezza.
Bolla di livello.
10 PLU indiretti.
Temperatura di funzionamento: -10°C +40°C.
Batteria 6V / 3.2 Ah.
Batteria interna ricaricabile da 70h di durata (35h uso intensivo).
Indicatore di batteria bassa.
Alimentazione a rete con adattatore 220V.

Portate e Opzioni	Prezzo Euro
Bassa Portata 3/6kg Div.1/2g	420,00
Bassa Portata 6/15kg Div.2/5g	420,00
Torre Portata 3/6kg Div.1/2g	450,00
Torre Portata 6/15kg Div.2/5g	450,00
Pack 4 Unità' Bassa	1.450,00
Pack 4 Unità' Torre	1.650,00

STI



Bilancia PESO-PREZZO-IMPORTO CON STAMPANTE Omologata per rapporto con terzi. Torretta in dotazione.

Rivestimento in ABS.
Piatto in acciaio inox.
Dimensioni del piatto 370 x 240 mm.
1 display lato compratore/1 display lato venditore.
con quattro indicazioni di memoria venditore occupata.
Colonna rimovibile.
Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 18mm di altezza.
Bolla di Livello.
8 PLU diretti, 1000 PLU indiretti.
Temperatura di funzionamento: -10°C a +40°C.
Alimentazione a rete con adattatore AC/DC 220V.
Versione con batteria interna di serie di lunga durata.
Stampante abilitata anche con funzionamento a batteria.
Unità: kg, g, pezzi.
Velocità di stampa: 90 mm/s.

Portate e Opzioni	Prezzo Euro
Portata 6/15kg Div.2/5g	1.050,00
Portata 15/30kg Div. 5/10g	1.050,00
Piatto Vassoio Inox	110,00
Pack 3 Unità'	2.900,00

DISTRIBUTORE:

Tel. 080-3514679 - Fax. 080-3515231

e-mail: info@euroofficeonline.it - www.euroofficeonline.it

BS-TRI



Display LCD retroilluminato.
6 cifre da 20 mm.
Struttura in ABS.
Piatto in acciaio inossidabile.
Dimensioni del piatto: 230x190 mm.
Protezione IP54.
7 simboli di indicazione di funzione.
3 tasti.
Protezione dai sovraccarichi.
Unità: kg e lb.
Funzione di limite (3 colori)
4 piedini regolabili in altezza.
Batteria interna ricaricabile.
Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/DC 230V
Disconnessione automatica programmabile.
Bolla di Livello.
Portata 15kg / div.1g

Portate e Opzioni	Prezzo Euro
1 Unita'	270,00
Pack 4 Unita'	990,00

SS Inox Solo Peso



Display LED di colore rosso, con 6 cifre da 18 mm.
12 LED di indicazione di funzione.
4 tasti.
Struttura in acciaio inossidabile.
Piatto in acciaio inossidabile.
Dimensioni del piatto: 230x190 mm.
Protezione IP67.
Doppio display, lato acquirente e lato venditore.
Unità: kg, g, lb, oz e pcs.
Risparmio energetico.
Protezione dai sovraccarichi.
Bolla di livello.
4 piedini regolabili in altezza.
Temperatura di esercizio: da -5°C a +35°C.
Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/DC 230V
Batteria interna ricaricabile.
Indicazione batteria scarica sul display.
Disconnessione automatica programmabile.
Portata 6kg / div.0,5g 15kg / div.1g

Portate e Opzioni	Prezzo Euro
1 Unita' (Tutte le Portate)	420,00
Pack 4 Unita'	1.550,00

DISTRIBUTORE:

OPTIMA Solo Peso

Bilancia Solo PESO NON Omologata a rapporto con terzi.



Display LCD retroilluminato.
6 cifre da 30 mm.
6 tasti.
Struttura in ABS.
Piatto in acciaio inossidabile.
Dimensioni del piatto 295x230 mm.
Protezione IP44.
Bolla di livello.
Unità: kg, lb o g. A seconda della portata
4 piedini regolabili in altezza.
Alimentazione: 230V AC 50Hz.
Batteria interna ricaricabile.
Temperatura di esercizio: 0°C a 40°C.
Indicazione della batteria sullo schermo.
Indicazione del checkweigher sullo schermo e Acustica.

Portate

15kg / div.0,5g - 30kg / div 1g

Portate e Opzioni		Prezzo Euro
1Unita'	(Tutte le Portate)	220,00
Pack 4 Unità'	(Tutte le Portate)	750,00

OPTIMA Conta Pezzi

Bilancia Contapezzi NON Omologata a rapporto con terzi.



Display LCD retroilluminato.
Schermi singoli a 6 cifre per peso totale, peso unitario e numero di pezzi.
20 tasti.
Valore campionamento per la tastiera.
Struttura in ABS.
Piatto in acciaio inossidabile.
Dimensioni del piatto 295x230 mm.
Risoluzione da 30.000 divisioni.
Protezione IP44.
Bolla di livello.
Unità: kg, lb o g. A seconda della portata
4 piedini regolabili in altezza.
Alimentazione alla rete: 230V AC 50Hz.
Batteria interna ricaricabile.
Temperatura di esercizio: 0°C a 40°C.
Indicazione batteria scarica sul display.

Portate

3kg / div.0,1g - 6kg / div.0,2g

Portate e Opzioni		Prezzo Euro
1Unità	(Tutte le Portate)	270,00
Pack 4 Unità'	(Tutte le Portate)	880,00

DISTRIBUTORE:

TM-N Omologato



Applicazioni:

Industria alimentare: pesatura di frutta, verdura, alimenti trasformati
Logistica e spedizioni: controllo peso nei centri di distribuzione
Industria chimica e vernici: miscelazione precisa dei componenti
Zootecnia: pesatura di animali di piccola e media taglia

Piattaforma robusta con struttura tubolare in acciaio verniciato e piatto inox
Indicatore digitale BR16 con display LCD retroilluminato a 6 cifre con struttura in ABS e Protezione IP54.

Cella in alluminio con protezione IP65

Portate da 150 a 600 kg con divisioni ad alta precisione (da 50 g a 200 g)

4 piedini regolabili con ammortizzatori per massima stabilità

Funzioni: accumulo, conteggio pezzi, zero automatico, tara, lordo/netto, ec.

Convertitore A/D ad alta velocità (max 10 letture al secondo)

Funzionamento a batteria ricaricabile

Uscita RS232 per collegamento a stampante o software

Disponibile in diverse dimensioni

(400x500mm - 600x800mm)

MODELLO e Dimensioni in mm		Portata e Divisione	Prezzo Euro
TM-N 400X500	Omologato	150kg / 50 g	820,00
TM-N 400X500	Omologato	300kg / 100 g	820,00
TM-N 600X800	Omologato	600kg / 200 g	1.400,00

TM-Z Non Omologato

Applicazioni:

Industria alimentare: pesatura di frutta, verdura, alimenti trasformati
Logistica e spedizioni: controllo peso nei centri di distribuzione
Industria chimica e vernici: miscelazione precisa dei componenti
Zootecnia: pesatura di animali di piccola e media taglia



Piattaforma con struttura in acciaio verniciato e piatto in acciaio inox,
colonna in acciaio inox.

Cella in alluminio con protezione IP65

Indicatore BR15. Struttura in ABS. Protezione IP54.

Tastiera impermeabile con 5 tasti funzione e tasti di spegnimento/accensione.

Display LCD retroilluminato con 6 cifre di 30 mm.

Retroilluminazione del display con tre modalità: automatica, attiva e disattiva.

Supporto ABS per colonna.

Include fori per l'ancoraggio a muro.

Temperatura di esercizio -10°C +40°C.

Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/DC 240 Vac 50 Hz.

Batteria ricaricabile 6 V/4 Ah.

Autospegnimento automatico

(configurazione del tempo desiderato da 1 a 99 minuti).

Disponibile in diverse dimensioni (400x500mm - 600x800mm)

MODELLO e Dimensioni in mm		Portata e Divisione	Prezzo Euro
TM-Z 400X500	NON Omologato	150kg / 20 g	630,00
TM-Z 400X500	NON Omologato	300kg / 50 g	630,00
TM-Z 600X800	NON Omologato	600kg / 100 g	990,00

DISTRIBUTORE:

Tel. 080-3514679 - Fax. 080-3515231

e-mail: info@euroofficeonline.it - www.euroofficeonline.it

Serie Dinamometri

Listino 2026

UCS



Gancio pesatore.
Rivestimento in alluminio fuso.
Schermo LCD retroilluminato con caratteri da 18 mm.
Tasti selezionabili OFF (5, 15, 30 o 60 secondi) o ON.
Unità: kg, lb, N.
Alimentato con 3 pile tipo AA 1,5 V (non comprese).
Temperatura di funzionamento: 0°C +40°C.
Indicazione del livello della batteria.
Scollegamento automatico selezionabile a 5, 15, 30 o 60 minuti.
Funzione HOLD
Tara
Zero
Zero automatico e zero manuale configurabili

MODELLO	Portata e Divisione	Prezzo Euro
UCS NON Omologato	30kg / 10 g	200,00
UCS NON Omologato	150kg / 50 g	200,00
UCS NON Omologato	300kg / 100 g	200,00

STN *



Display LCD retroilluminato con cifre di 22 mm.
Funzione standby e spegnimento automatico.
Funziona a pile. Dotato di 3 pile da 1,5 AA.
Autonomia di 65 ore .
Indicazione di carica bassa della batteria.
Non dispone di controllo remoto.
Unità: kg e lb.
Conforme alla direttiva di sicurezza delle macchine 2006/42/CE.
Azzeramento
Tara
Hold (fissaggio del peso)

MODELLO	Portata e Divisione	Prezzo Euro
STN NON Omologato	300kg / 100 g	380,00
STN NON Omologato	500kg / 200 g	400,00
STN NON Omologato	1000kg / 500 g	400,00

SMC *



Valido per metrologia legale.
Gancio pesatore con scocca in alluminio.
Schermo LCD a cifre da 30 mm.
Temperatura di funzionamento: -10°C +40°C.
Alimentazione da rete con adattatore 240 V CA 50/60 Hz.
Batteria interna ricaricabile da 6 V/4,5 Ah (60 ore di autonomia con uso continuo).
Funzionamento senza batteria con alimentazione da rete.
Indicazione dello stato di carica sul gancio.
Allarme di avviso per batteria bassa.
Controllo delle funzioni con telecomando.
Distanza massima del telecomando: 20 m. Unità: kg.

MODELLO	Portata e Divisione	Prezzo Euro
SMC Omologato	1500kg / 500 g	1.100,00
SMC Omologato	3000kg / 1000 g	1.500,00
SMC Omologato	6000kg / 2000 g	1.800,00

DISTRIBUTORE:

Tel. 080-3514679 - Fax. 080-3515231

e-mail: info@euroofficeonline.it - www.euroofficeonline.it

Serie Transpallet

Listino 2026

ARX * NON Omologato



Progettazione e rifiniture di qualità per una guida facile.
Verniciatura a polvere per una massima durata.
Utilizzo semplice con indicatore multifunzione e schermo LCD.
Transpallet pesatore.
Struttura in acciaio verniciata a polvere.
Ruote in acciaio fuso e rivestimento esterno in poliuretano.
Schermo LCD
Involucro del visore in ABS. Con protezione anti-urto in acciaio.
Protezione IP54.
Unità kg e lb.
Livella a bolla.
Batteria ricaricabile 6V 4,5Ah.
Alimentazione di rete AC/DC 240 Vac 50/60 Hz.
Temperatura di funzionamento – da 10°C a 40°C.
Autonomia della batteria ad uso intensivo con stampante: 30h.
Funzioni: Accumulo-Zero-Tara-Lordo/ Netto
Funzione conta pezzi-Funzione controllo peso
Funzione Hold-Peso in percentuale
Dimensioni delle forche 530 x 1150 mm

MODELLO e Dimensioni in mm	Portata e Divisione	Prezzo Euro
ARX NON Omologato	2.000kg / 500 g	1.900,00
Opzione Visore LCD	Sostituisce Display a led rossi	100,00
Opzione Stampante Termica	Easy-Loading	300,00

TP 410 M *



Batteria al litio ricaricabile 7,4V 2,6Ah.
Alimentazione con adattatore AC/DC 240Vac 50/60Hz.
Temperatura di esercizio da -10°C a 40°C.

Transpallet pesatore.
Costruito in acciaio verniciato o Acciaio Inox
Con celle di carico IP68.
Ruote con rivestimento esterno in poliuretano.
2 versioni:
Senza stampante (IP65)
Con stampante (IP54)

Display GI410 LCD con struttura in acciaio inox
Display LCD retroilluminato con cifre da 40 mm.
Comprende due uscite seriale RS232.
Unità: kg.
Omologazione a 6000 divisioni OIML classe III e IIIL.
Certificazione CE
Dimensioni delle forche 530 x 1150 mm

MODELLO e Dimensioni in mm	Portata e Divisione	Prezzo Euro
TP410M Omologato	1000/2000kg Div.500/1000 g	3.600,00
TP410Mi Versione in Acciaio Inox	1000/2000kg Div.500/1000 g	9.900,00
Opzione Stampante Termica	Easy-Loading	500,00

DISTRIBUTORE:

Tel. 080-3514679 - Fax. 080-3515231

e-mail: info@euroofficeonline.it - www.euroofficeonline.it